

Das ECI-Tiefdruckprofil **PSR_SC_STD_V2_PT.icc** basiert auf der Charakterisierungsdatei „**PSR_SC_STD_V2.txt**“ und gilt für die folgenden Druckbedingungen gemäß internationalem Standard ISO 12647-4:2005

Rollentiefdruck, Papiertyp SC, Messunterlage: unbedrucktes SC-Papier.

Die Profilberechnung erfolgte in Heidelberg Profile Tool 3.5.1 mit den folgenden Einstellungen:

Schwarz-Länge: Einsatzpunkt 25%
Schwarz-Breite: 5 (mittleres GCR)
max. Flächendeckung: 360%
max. Schwarz: 85%

*The ECI Gravure Profile **PSR_SC_STD_V2_PT.icc** is based on the Characterisation Data in file „**PSR_SC_STD_V2.txt**“ and is valid for the following printing conditions in accordance with International Standard ISO 12647-4:2005*

Web-fed gravure, paper type SC, measured over self backing.

The Profile was calculated using Heidelberg Profile Tool 3.5.1 with the following settings:

*Black length: starting at 25 %
Black width: 5 (medium GCR)
max. ink coverage: 360 %
max. black: 85%*

Le profil héliogravure ECI **PSR_SC_STD_V2_PT.icc** est basé sur les données de caractérisation du fichier „**PSR_SC_STD_V2.txt**“ et est valable pour les conditions suivantes d'impression conformément au standard international ISO 12647-4:2005

Héliogravure, papier SC, mesuré sur fond papier

Le profil a été créé avec Heidelberg Profile Tool 3.5.1 avec les paramètres suivants :

Longueur du noir : démarrage à 25%
Largeur du noir : 5 (GCR moyen)
Taux de couverture maximum : 360%
Noir maximum : 85%